



 SCHEDA TECNICA

SIGILLANTE ANTIFORATURA

DESCRIZIONE

Sigillante innovativo per pneumatici tubeless, tubolari e a camera d'aria. Adatto per biciclette da strada e fuoristrada; per ciclisti professionali e non. In caso di foratura, il sigillante, passa attraverso il foro, inizia la polimerizzazione aumentando il suo peso molecolare sigillando facilmente e velocemente il foro.

IL PRODOTTO NON CONTIENE AMMONIACA.

IMPIEGO

- inserire la giusta quantità di prodotto nello pneumatico, verificando la tabella Quantità;
- gonfiare lo pneumatico subito dopo aver inserito il prodotto, mantenendo la valvola in posizione orizzontale (ore 3 o 9), così facendo si previene il bloccaggio della valvola;
- chiudere sempre la valvola dopo il gonfiaggio. Per un miglior risultato, far girare la ruota per qualche secondo ogni giorno;
- controllare lo stato del prodotto ogni due mesi, verificando che sia ancora liquido e mantenga così la sua azione contro le forature.

CARATTERISTICHE

- Sigilla in pochi secondi permettendo al ciclista di continuare il suo tragitto.
- Si trasforma in schiuma attiva, espandendosi uniformemente all'interno del pneumatico.
- Formula stabile e ottima resa: azione duratura nel tempo.
- Contenitore in plastica dotato di tacca per la misurazione di un corretto dosaggio.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

 AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com





SCHEMA TECNICA

QUANTITÀ

TIPOLOGIA BICI	DIMENSIONI PNEUMATICI	QUANTITÀ PRODOTTO (ML)		
		TUBELESS READY	TUBELESS/TUBULAR	TUBE TYPE
OFF ROAD	27.5" x 2.10	60	50	70
	27.5" x 2.40	90	80	100
	27.5" x 2.80	130	120	140
	29" x 2.10	70	60	80
	29" x 2.80	140	130	150
CYCLO CROSS	CYCLO CROSS	40	30	50
STRADA	26" x 25c	35	30	-
	28" x 25c	40	35	-

STOCCAGGIO

- Non mescolare con altri prodotti/lattice.
- Conservare ad una temperatura compresa tra 5°C e 30°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini

CONFEZIONE

Cod. 4349 - 1L

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 04/12/2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
 Via Antica di Cassano, 23
 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
 Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
 Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
 Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
 Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
 Centralino 02 92436.1
 Fax 02 92436.306
 www.arexons.com

